

NO:31.1 形式:V-II ジムテック (JIMTEC) (株)ジムテック



(参考データがないため、V-II Professional のデータを SG'75-76 から)

- ① MM、② 5 ~ 35,000、③ 2.4、④スパー オーハル、⑤ 6.5、⑥ 1~2、⑦、⑧ 50、⑨、⑩、⑪ 30、
⑫、⑬ 25、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱ 15,800、⑲、⑳ SG'75-76、

製造者説明：V-IIIとの交換針の差し替え可能。

試聴したところ伸び伸びした明瞭感の良い音です。低音もしっかりでています。V-IIIより音が良い。

NO:31.21 形式:V-III ジムテック (JIMTEC) (株)ジムテック



- ① MM、② 10～35,000、③ 2.4、④スーパーオーバル、⑤ 6.5、⑥ 0.8～2.5、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪ 30、
⑫、⑬ 30、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱ 9,900、⑲、⑳ SG'75-76、

製造者説明：負荷容量 70pF でツーイーターレベルアップを指定している。ヘッドシェルつき。
試聴したところ柔らかい、やさしい感じの音です。低音が詰まっている感じ。